

POINT D'ACCÈS WI-FI

Point d'accès Wi-Fi plafonnier AC1200, PoE Gigabit

Modèle AP125



L'AP125 est un point d'accès Wi-Fi plafonnier AC1200 double bande, avec alimentation PoE Gigabit, liaison de collecte Mesh et sécurité WPA3 pour les réseaux professionnels.

Caractéristiques

- Point d'accès Wi-Fi plafonnier intérieur 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps
- Puce MTK, DDR2 16 bits 512Mb, flash NOR 64Mb, puissance 200mW, jusqu'à 128 utilisateurs
- 1 x port Gigabit/PoE, alimentation 48 V 300 mA conforme à IEEE 802.3af
- Gestion Web, mise à jour locale du micrologiciel ou mise à jour centralisée en ligne ; WPA/WPA2/WPA3 avec accès utilisateur mixte
- 11AC Wave2 2,4GHz 300Mbps+5,8Ghz 866Mbps
- Antennes internes : 2 x 4,5dBi à 2,4GHz et 2 x 5dBi à 5,8GHz
- Prend en charge le mode AP, le routage DHCP, jusqu'à 128 utilisateurs, le point d'accès Wi-Fi et la liaison de retour MESH

Spécifications

Caractéristiques du matériel

Modèle	AP125
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 5,8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2,4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Vitesse sans fil	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antenne	5GHz : antenne omnidirectionnelle de 5dBi 2,4GHz : antenne omnidirectionnelle de 4,5dBi
PIRE maximale	5 GHz 32 dBm 2,4 GHz 31,5 dBm La PIRE peut être limitée par la réglementation du pays d'utilisation.
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interface	1× Port Gigabit/POE
LEDs	SYS
Dimensions générales	210 x 22,3 mm (avec un support de montage de 8 mm)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10°C à 45°C Température de stockage: -40°C à 70°C Humidité de fonctionnement: 10% à 90%RH (pas de condensation) Humidité de stockage: 5% à 90% HR (pas de condensation)
Niveau de protection	15KV ESD
Puissance absorbée	≤10W
Mode d'alimentation	48V300mA/802.3af/at,12VDC
Contenu de l'emballage	1 × point d'accès 4 × vis de montage 1 × manuel d'utilisation 1 × carte de garantie

Spécifications du logiciel

Mode de fonctionnement	Point d'accès AP
------------------------	------------------

Routage DHCP

Nombre total d'utilisateurs connectés à l'ensemble du système	128
Méthode de mise en réseau	Point d'accès WiFi

Liaison de collecte MESH

Mode de gestion	Gestion par interface Web
Sécurité sans fil	Accès mixte au réseau pour les appareils utilisant WPA, WPA2 ou WPA3 et les appareils anciens pré-RSNA.
Mise à jour du système	Mise à jour locale via l'interface Web ou mise à jour en ligne centralisée



Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com