

POINT D'ACCÈS WI-FI

AP306X : point d'accès Wi-Fi 6 AX3000 pour plafond

Modèle AP306X



Le point d'accès de plafond bibande AP306X AX3000 intègre un processeur Qualcomm, un port Gigabit PoE, une liaison Mesh et la sécurité WPA3 pour les réseaux sans fil intérieurs.

Caractéristiques

- Point d'accès Wi-Fi 6 plafonnier intérieur 802.11AX 2.4G&5.8G 3000M
- Puce Qualcomm à deux cœurs A53 (64 bits, vB ISA), 1,0GHz, DDR3 4Gb, flash NAND 1Gb, jusqu'à 254 utilisateurs
- Antennes internes omnidirectionnelles : 2 × 3,5dBi à 2,4GHz et 3 × 5dBi à 5GHz
- Prend en charge le mode AP, le routage DHCP, jusqu'à 254 utilisateurs, le point d'accès Wi-Fi et la liaison de retour MESH
- 11AX 2,4GHz 574Mbps+5,8Ghz 2400Mbps
- 1× Port Gigabit/POE
- Prise en charge de 48V300mA /802.3af/at et 12VDC
- Gestion Web, mise à jour locale du micrologiciel ou mise à jour centralisée en ligne ; WPA/WPA2/WPA3 avec accès utilisateur mixte

Spécifications

Caractéristiques du matériel

Modèle	AP306X
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 5,8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2,4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Vitesse sans fil	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax,HE160) 2,4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
Antenne	5GHz 5 dBi, Omni-directionnelle 2,4GHz : antenne omnidirectionnelle de 3,5dBi
PIRE maximale	5 GHz 31 dBm 2,4 GHz 29,5 dBm La PIRE peut être limitée par la réglementation du pays d'utilisation.
SOC	A53 double cœur (64 bits, ISA vB) à 1,0 GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	Mémoire flash NAND 1Gb
Interface	1× ETH/POE,1 x DC
LEDs	SYS
Dimensions générales	210 x 22,3 mm (avec un support de montage de 8 mm)
Environnement de travail	Température de fonctionnement : de -10°C à 45°C ; température de stockage : de -40°C à 70°C Humidité de fonctionnement:10% à 90%RH (pas de condensation) Humidité de stockage:5% à 90%RH (pas de condensation)
Niveau de protection	15KV ESD
Puissance absorbée	≤13W
Mode d'alimentation	48V300mA /802.3af/at
Contenu de l'emballage	1 × point d'accès 4 × vis de montage 1 × manuel d'utilisation 1 × carte de garantie

Spécifications du logiciel

Mode de fonctionnement	Point d'accès AP
------------------------	------------------

Routage DHCP

Nombre total d'utilisateurs connectés à l'ensemble du système	254
Méthode de mise en réseau	Point d'accès WiFi

Liaison de collecte MESH

Mode de gestion	Gestion par interface Web
Sécurité sans fil	Accès mixte au réseau pour les appareils utilisant WPA, WPA2 ou WPA3 et les appareils anciens pré-RSNA.
Mise à jour du système	Mise à jour locale via l'interface Web ou mise à jour en ligne centralisée



Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com