

ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE

FLJ500W projecteur solaire LED industriel 2000lm

Modèle FLJ500W



Projecteur LED solaire FLJ500W avec flux lumineux de 2000 lm, batterie LiFePO4 de 25 Ah, support de montage, télécommande et minuterie pour l'éclairage extérieur.

Caractéristiques

- Projecteur solaire avec batterie de 25AH et support en ensemble complet
- Batterie LiFePO4 32650, capacité réelle de 25AH
- Protection IP65 contre les intempéries, télécommande, capteur de luminosité, minuterie et indicateur de charge
- Temps de charge : 6-7 heures
- Température de travail: -30°-60°
- Panneau solaire monocristallin de 25W
- LED : 5730, 500W, 418 pièces
- Flux lumineux : 2000 lm
- Autonomie : 3-4 jours

Nom du modèle	FLJ500W
Panneau solaire	Silicium monocristallin, 6V / 25W
Batterie	Batterie LiFePO ₄ 3.2V 25Ah
Type de LED	418 LED (SMD 5730)
Flux lumineux	2000 lm
Indice de protection contre les intempéries	IP65
Télécommande	Oui
Commande par capteur de luminosité	Oui
Commande par minuterie	Oui
Temps de recharge	6 à 7 heures
Autonomie en jours	3-4 jours
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C
Dimensions du produit	350 × 290 × 75 mm
Dimensions de l'emballage	450 × 375 × 310 mm



Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com