COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur Hi-PoE 16 ports, 200 W, 2GE et SFP

Modèle PS11602FE

Commutateur Fast Ethernet PoE à 16 ports, avec prise en charge du Hi-PoE à 60 W, 2 liaisons montantes Gigabit RJ45, 1 logement SFP, l'isolation VLAN, le mode Extend et la fonction Watchdog.

Caractéristiques

- Commutateur PoE HiPoE longue portée 300M, 16FE+2GE+1GF avec liaison montante
- Les ports 13–16 fournissent jusqu'à 60 W en Hi-PoE aux équipements alimentés conformes à IEEE 802.3bt
- Prise en charge des VLAN
- Prise en charge de la priorité des ports
- Prise en charge d'un watchdog intelligent pour surveiller les équipements PD conformes
- Les ports 1–12 fournissent 30W PoE aux appareils conformes à IEEE 802.3af/at
- Alimentation de 200W intégrée

Spécifications

MAXSOL France

Interfaces

Modèle	PS11602FE
Port fixe	16 ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) 2 ports RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données) 1 emplacement SFP de liaison montante 100/1000Base-X (données)
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Fonction de port Ethernet	Détection automatique 10/100/1000Base-T(X), duplex intégral/semi-duplex et adaptation automatique MDI/MDI-X
Caractéristiques du port fibre optique	Port SFP Gigabit (module fibre non inclus, à commander séparément ; options LC monomode/multimode et monofibre/bifibre)
Mode de transmission	Stockage et retransmission

PoE

Port PoE	Ports 1–12: IEEE802.3af/at; ports 13–16: IEEE802.3bt, jusqu'à 60W
Fonctionnalité	Le sélecteur DIP configure les fonctions des ports et active leur priorité par défaut. E : permet une portée de 300 m avec adaptation automatique d'un port, limité à 10 Mbit/s ; les autres ports maintiennent 100/1000 Mbit/s dans la limite de 100 m. V : active l'isolation et le VLAN sur les ports 1 à 16. W : active l'autorécupération AI-PoE sur les ports 1 à 16 ; PoE Watchdog corrige automatiquement les problèmes de caméra et réduit les interventions après-vente.
Ventilateur	Conception sans ventilateur et fonctionnement silencieux pour répondre à différents besoins.
Norme PoE	IEEE802.3af/at/bt

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	9.2Gbps (non-blocage)
Débit de retransmission	6,84Mpps
Tableau des adresses MAC	8K
Mémoire tampon	4M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 mètres) 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres) 1000BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale par port	Ports 1–12: 30W; ports 13–16: 60W
Puissance totale / tension d'entrée	200W
Puissance absorbée	En attente: <5W Charge complète: <200W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Voyant d'alimentation : PWR (vert); Indicateur de réseau: 1-16(Link/Act)/ (Vert),17-19(Link/Act)/ (Vert)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation intégré AC100~240V 50-60Hz,200W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C ; 5%~90% HR, sans condensation
Température / humidité de stockage	-40~+75°C ; 5%~95% HR, sans condensation
Dimension	310*205*44mm

Certification

Certification	CE, FCC, RoHS

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Équerres de fixation en rack	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce

Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com