

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur AI PoE longue portée à 4 ports, 60W et 2 ports montants

Modèle PS1402E-L



Le PS1402E-L associe 4 ports PoE, 2 liaisons montantes et un mode Extend jusqu'à 300 m, avec watchdog, isolation VLAN et protection des ports contre les surtensions de 6 kV.

Caractéristiques

- Commutateur PoE série Lite 4FE+2FE avec liaisons montantes, portée de 300M
- Alimentation interne de 60W
- Prise en charge de l'autorécupération du réseau par AI Watchdog
- Installation sur un bureau ou au mur
- Conforme à IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port PoE
- Le sélecteur DIP prend en charge le VLAN, le mode Extend 300M et le Watchdog
- Prise en charge de l'auto-négociation 10/100Mbps
- Fonction de protection contre les surtensions 6KV

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS1402E-L
Port fixe	4 × ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) ; 2 × ports montants RJ45 10/100Base-T/TX (données)

PoE

Port PoE	Les ports 1-4 prennent en charge le PoE
Fonction du commutateur DIP à 3 modes	E - Mode Extend : Étend la distance de transmission PoE jusqu'à 300 m tout en maintenant une transmission stable des données et de l'alimentation. V - Mode VLAN : Isole les ports PoE entre eux tout en permettant la communication avec le port montant, ce qui améliore la sécurité et réduit le trafic de diffusion. W - Mode Watchdog : Détecte automatiquement les caméras IP qui ne répondent pas et redémarre leur alimentation PoE pour rétablir leur fonctionnement, en réduisant les interruptions et les coûts de maintenance.
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Fonction de port Ethernet	Détection automatique 10/100Base-T(X), duplex intégral/semi-duplex et adaptation automatique MDI/MDI-X
Mode de transmission	Stockage et retransmission

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	1.2Gbps
Débit de retransmission	0,89Mpps
MAC	2K
Mémoire tampon	768K
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 mètres) 100BASE-TX:Cat5 ou ultérieur UTP(≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale	60W
Puissance absorbée	Veille ♡ W ; pleine charge < 60 W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation: PWR (Vert) Indicateur réseau: 1-4(Link/Act)/ (Vert), 5-6(Link/Act)/ (Vert)
Alimentation	Adaptateur secteur intégré AC100~240V 50-60Hz, 60W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C ; 5%~90% HR, sans condensation
Température / humidité de stockage	-40~+75°C ; 5%~95% HR, sans condensation
Dimension	195*135*40mm
Poids net / brut	< 0.75kg / < 1kg
Méthode d'installation	Pose sur un bureau ou montage mural
Protection	IEC 61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8 kV, décharge dans l'air ±15 kV; IEC 61000-4-5 (protection foudre/surtension) : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV ; ports ±4 kV
Niveau de protection	IP30

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com